






**Насадки для демонтажа серии DX с прикрепленной системой утонченного сопла для паяльников DSX 80, DXV 80**

	Артикул	Модель	Описание	Внеш. Ø	Внутр. Ø	Длина
	0051314000	DX 110	Насадка для демонтажа	1,9 мм	0,7 мм	25,0 мм
	0051314100	DX 111	Насадка для демонтажа	2,5 мм	0,7 мм	25,0 мм
	0051314200	DX 112	Насадка для демонтажа	2,3 мм	1,0 мм	25,0 мм
	0051315000	DX 113NM	Насадка для демонтажа с усовершенствованной теплопередачей	2,5 мм	1,2 мм	25,0 мм

	0051314400	DX 114	Насадка для демонтажа	3,3 мм	1,8 мм	25,0 мм
	0051314500	DX 115	Насадка для демонтажа	1,9 мм	0,7 мм	29,0 мм
	0051314600	DX 116	Насадка для демонтажа	2,7 мм	1,2 мм	29,0 мм
	0051314700	DX 117	Насадка для демонтажа	2,9 мм	1,5 мм	25,0 мм
	0051314800	DX 118	Насадка для демонтажа	1,5 мм	0,7 мм	23,0 мм

	0051315100	DX 119	Насадка с нержавеющей стали для удаления перемычек	1,1 мм	0,7 мм	33,0 мм
	0051315200	DX 120	Насадка без внутренней трубки для очистки «ножек» SMD компонентов	2,5 мм	1,1 мм	22,0 мм
	0051315399		Измерительная насадка	3,3 мм	0,55 мм	21,5 мм
	0058706794		Вставной конус в очищающее оборудование			
	0051379099		Набор насадок DX 110 - DX 115			